

天清异常流量检测系统 ADM-Detector

命令行手册



北京启明星辰信息安全技术有限公司

Beijing Venustech Cybervision Co., Ltd

二零一二年五月

版 权 声 明

北京启明星辰信息安全技术有限公司版权所有，并保留对本文档及本声明的最终解释权和修改权。

本文档中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明外，其著作权或其他相关权利均属于北京启明星辰信息安全技术有限公司。未经北京启明星辰信息安全技术有限公司书面同意，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责条款

本文档依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。

北京启明星辰信息安全技术有限公司在编写该文档的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，但北京启明星辰信息安全技术有限公司不对本文档中的遗漏、不准确、或错误导致的损失和损害承担责任。

信息反馈

如有任何宝贵意见，请反馈：

信箱：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦 邮编：100193

电话：010-82779088

传真：010-82779000

您可以访问启明星辰网站：www.venustech.com.cn 获得最新技术和产品信息。

目 录

1	常用命令.....	4
---	-----------	---

1 常用命令

命令以及参数	描述
tsoc -h	显示帮助信息
tsoc --start <i>servicename</i>	启动服务(未给出参数 <i>servicename</i> 时, 启动 tsoc 服务)
tsoc --stop <i>servicename</i>	停止服务(未给出参数 <i>servicename</i> 时, 停止 tsoc 服务)
tsoc --restart <i>servicename</i>	重启服务(未给出参数 <i>servicename</i> 时, 重启 tsoc 服务)
tsoc --status <i>servicename</i>	显示服务状态(未给出参数 <i>servicename</i> 时, 显示 tsoc 服务状态)
tsoc -U	升级系统
tsoc -R	恢复系统, 保留 license 使用记录和用户数据
tsoc -Rtf	恢复出厂设置, 删除用户数据
tsoc --init	删除 license, 删除数据, 执行完毕后, 自动关机
tsoc -E	导出系统日志文件(导出到 /home/admin/data/tsoc.log.zip)
tsoc -P	修改 admin 用户密码
tsoc -d	配置 DNS 服务器
tsoc -C	配置 snmp 服务的读团体字符串
tsoc -N <i>hostname</i>	修改主机名
tsoc --rmEvent <i>true/false</i>	启动/停止当磁盘使用容量达到 80% 时, 自动删除最早的归档数据的功能
tsoc --repair_DB	修复数据库表
tsoc --restore_DB	恢复数据库
网络配置	
tsoc -i	显示接口信息, 参数可选
-e	配置网卡参数
-p	配置 IP 地址
-m	配置子网掩码
-g	配置网关信息

备注：这些参数是中，-e 是必须的，用来指定第几个接口，另外三个可以和-e 进行组合。如：tsoc

-e eth0 -p *ip* -m *mask* -g *gateway*

系统操作

tsoc --poweroff

关机

tsoc --reboot

重启